

Flash Speedlite 580EX II			
Nombre guide maximum (ISO100/m)		58 (105 mm)	
Plage de focales du zoom auto		24 à 105 mm	
Angle de champ maximum lorsque le diffuseur grand-angle est utilisé (mm)		14	
Réglage automatique de la portée du flash en fonction du format d'image		Oui	
Mode flash	Normal		E-TTLII/E-TTL/TTL
	FP		Oui
	Manuel	Puissance du flash	1/1 à 1/128
		Palier	Paliers d'1/3
	Multiflash	Puissance du flash	1/4-1/128
Fréquence		1 à 199 Hz	
Fonctions liées au flash	Mémorisation d'exposition au flash		Oui
	Correction d'exposition au flash		Oui
	Bracketing d'exposition au flash		Oui
	Synchronisation sur le deuxième rideau		Oui
	Communication de la température des couleurs		Oui
Sans fil	Émetteur		Oui
	Esclave		Oui
Indirect	Angle de réflexion	Haut	45, 60, 75 et 90 degrés
		Bas	7 degrés
		Gauche	60, 75, 90, 120, 150 et 180 degrés
		Droite	60, 75, 90, 120, 150 et 180 degrés
Faisceau AF	Prise en charge AF : zone de 1 point central à 45 points		Oui
Entrée de données	Etat des entrées		Bouton + molette
	Fonctions personnalisées		14 (32 éléments)
	Contrôle du flash de l'appareil		Oui
Source d'alimentation	Batterie intégrée		Piles AA x 4
	Durée minimum de recyclage		Environ 3,8 s.
	Mécanisme de verrouillage du couvercle du compartiment pile/batterie		Oui
	Étanchéité et résistance à la poussière quand connecté à la source d'alimentation externe		Oui
Fiabilité	Étanchéité et résistance à la poussière		Oui
	Matériau du pied de fixation		Métal

	Précautions de sécurité concernant les sources d'alimentation externes d'autres fabricants	Oui
Divers	Exposition au flash externe (auto ou manuelle)	Oui
	Borne PC	Oui
	Support dédié	Oui
Dimensions (l x H x P)		76 x 137 x 117* mm *Hors adaptateur de protection contre l'eau et la poussière
Poids (hors piles/batteries)		405 g